

Руководство пользователя интерфейсом замка Орион Y409

Интерфейс центрального замка **Орион Y409** предназначен для дистанционного управления дополнительно установленным центральным замком автомобиля с помощью брелоков. Система предназначена для работы в автомобилях с бортовой сетью +12В.

Технические характеристики

Питание: 9~15В

Потребление тока в режиме ожидания: 6 ± 1 мА

Потребление тока в режиме работы: <14А

Дальность действия брелока: 30м.

Комплект поставки

Блок управление центрального замка 1 шт.

Разъём для подключения 1 шт.

Брелоки 2 шт.

Руководство пользователя 1 шт.

Руководство по инсталляции с помощью монтажного комплекта

1. Установите привода замков в двери автомобиля. После установки проверьте равномерность хода штока замка. Ход должен происходить без заеданий. Проверьте полярность подключения. В месте перехода жгута проводов из кузова в дверь не должно быть заземлений.

2. Для защиты монтажного провода, при прокладывании его между дверью и кузовом автомобиля, используйте специальные резиновые трубки (в комплект не входят). Исключите возможные перегибы проводов при открытии и закрытии дверей.

3. Подключите интерфейс **Орион Y409** согласно прилагаемой ниже схемы. Не устанавливайте интерфейс разъёмом вверх и в местах возможного попадания влаги. Расположите антенну максимально вертикально и не ближе 2 см от металлических частей кузова.

Тестирование

1. Переведите механизм блокирования замка двери в положение «закрыто». При этом должны закрыться все двери. Соответственно при положении «открыто» все двери должны открыться.

2. Не осуществляйте монтаж панелей двери, пока не убедитесь в правильной работе комплекта.

Внимание!

Для повторного прописывания брелоков в систему Ц.З. необходимо выполнить следующие операции:

- Вскройте корпус брелока управления Ц.З. и подключите разъём питания и управления опять к блоку;

- Кратковременно нажмите кнопку на плате блока управления Ц.З. (**при этом должно быть заранее подано питание на блок управления**);

- Кратковременно нажмите любую кнопку на первом брелоке. Если подключены привода Ц.З., то они при этом сработают;

- Повторно кратковременно нажмите кнопку на плате блока управления Ц.З.


- Кратковременно нажмите любую кнопку второго брелока. Если подключены привода Ц.З., то при этом они также сработают;

- Дополнительно проверьте управление Ц.З. от вновь прописанных брелоков;

- При положительном результате закройте корпус блока управления Ц.З., в противном случае повторите операции по прописыванию брелоков

Инструкция по эксплуатации

1. **Запирание.** Нажмите кнопку  на брелоке один раз, указатели поворотов мигнут один раз, центральный дверной замок будет закрыт.

2. **Отпирание.** Нажмите кнопку  на брелоке один раз, указатели поворотов мигнут два раза, центральный дверной замок будет открыт.


3. **Поиск автомобиля.** В режиме «закрыто» нажмите кнопку  и удерживайте её в течение трёх секунд, указатели поворотов мигнут три раза, указывая на местонахождение автомобиля.

Схема подключения

